

فروش ویژه درایرهای تبریدی



رنج فشار کاری 4 ~ 10 barye
حداکثر دمای ورودی +60 °C
حداکثر دمای محیط +50 °C
حداقل دمای محیط +5 °C
نقطه شبنم +3 °C ~ +5 °C

خدمات
پشتیبانی
ممتاز



021 - 88 21 61 30
0939 5959 902



فروش ویژه درایرهای تبریدی

مزایا و ویژگی‌ها:

1 مجهز به اواپراتور از آلیاژ آلومینیوم - منیزیم با ضرب تبادلی حرارتی بالا

به دلیل استفاده از فین‌های چندلایه پره و پارتیشن موجودار با فاصله بسیار کم و تعداد بالای لایه‌ها که مساحت تبادل حرارت را افزایش داده و سبب ارتقاء راندمان در تبادل حرارت می‌گردد.

2 استفاده از فیلتراسیون توری سیمی از جنس SST304

فولاد ضد زنگ در جداساز هوا - آب در مبدل آلومینیومی با ساختاری ساده و راندمان بسیار بالا.

3 استفاده از لوله‌های مسی رزوه شده داخلی در همه کندانسورها

باعث افزایش راندمان تبادل حرارت به میزان ۲۰ درصد به نسبت سایر لوله‌های ساده مورد استفاده در سایر برندها می‌گردد.



021 - 88 21 61 30
0939 5959 902



فروش ویژه درایرهای تبریدی

مزایا و ویژگی‌ها:

4 استفاده از تکنولوژی خنک‌سازی اولیه جهت کاهش مصرف انرژی تبرید.

5 استفاده از expansion valve، فشار ثابت $PFR \geq 11.5 \text{ N m}^3/\text{min}$

6 استفاده از شیر یخ‌زدایی جهت اطمینان از عدم یخ‌زدگی و انسداد در مسیر هوای فشرده

7 Hot Gas Bypass Valve از برندهای معتبر جهانی Shanghai Shangheng / Denmark Danfoss / US Emerson

8 استفاده از طراحی ۳ بعدی در خطوط لوله‌های مبرد و استفاده از مکانیزم قفل‌ی بجای جوشکاری جهت کاهش احتمال نشت.



021 - 88 21 61 30

0939 5959 902